

LUBRIFIANTS ET FLUIDES POUR DEFENDER TD4, modèles à partir de 2007			Périodicité maxi. (1er terme échu)	
Organe	Type de fluide / lubrifiant	Quantité	En durée	En distance
Moteur	Huile: SAE: 5W30 / ACEA : A5,A1,B1 / API : SJ / FORD WSS M2C 913B. <u>Exemples:</u> MOTUL SPECIFIC FORD 913B 5W30 ; TOTAL ACTIVA 9000 FUTUR 5W30 ; SHELL HELIX F 5W30 ; CASTROL MAGNATEC PRO A1.; CASTROL MAGNATEC A1 ; Q8 Techno FE 5W30 ; UNIL OPAL jet power 5W30	7 litres	12 mois	20 000kms
Boîte de vitesse	<u>Préconisation:</u> Huile Castrol BOT 130M <u>Caractéristiques:</u> SAE: 75W90 / API: GL1 à GL4	2,4litres	?	200 000kms
Boîte de transfert	<u>Préconisation:</u> Huile CASTROL Syntrax 75W90. <u>Caractéristiques:</u> SAE: 75W90 EP / API: GL4 ou GL5 / MIL-L-2105 ou MIL-L-2105B.	2,3litres	?	80 000kms
Différentiel AV	<u>Préconisation:</u> huile Castrol EPX 80W90 ; TEXACO Geartex EP85W90 <u>Caractéristiques:</u> SAE: 80W90 / API: GL5 / MIL-L-2105	90: 1,7litres 110: 1,7litres 130:	?	80 000kms
Différentiel AR	<u>Préconisation:</u> huile Castrol EPX 80W90 ; TEXACO Geartex EP85W90 <u>Caractéristiques:</u> SAE: 80W90 / API: GL5 / MIL-L-2105	90: 1,7litres 110: 2,26litres 130:	?	80 000kms
Logement du pivot de l'essieu avant	<u>Préconisation:</u> TEXACO Molytex EP00. <u>Caractéristiques:</u> ? réf LR: STC 3435	0,35litre	?	200 000kms
Liquide de frein	<u>Préconisation:</u> Shell Donax YB DOT4 ESL. <u>Caractéristiques:</u> DOT4 / ISO4925 / classe 6	1,6 litres environ	24 mois	40 000kms
Liquide de direction assistée	<u>Préconisation:</u> Liquide DA TEXACO COLD CLIMATE 33270. <u>Caractéristiques:</u> ?	?	?	?
Liquide d'embrayage	<u>Préconisation:</u> Shell Donax YB DOT4 ESL. <u>Caractéristiques:</u> DOT4 / ISO4925 / classe 6	?	24 mois	40 000kms
Liquide de refroidissement	<u>Préconisation:</u> Mélange 50/50 d'antigel TEXACO XLC et d'eau	11,5 litres	36 mois	60 000kms