

**Land Rover - Discovery 300 Tdi (1995 à 1998)**

113HP, 83KW, 4000RPM

**Moteur Tdi**

Capacité lubrifiant	5,8 litres
Capacité filtre	0,85 litres

**Utilisation: Normale**

Recommandation produit:	<a href="#">Huile moteur 10W-40 Semi Synthetic</a>
Contrôler/Remplacer	Remplacer chaque 10000 km / 6 mois
Alternative produit:	<a href="#">Huile moteur 10W-40 Semi Synthetic Higher Mileage</a>
Contrôler/Remplacer	Remplacer chaque 10000 km / 6 mois

**Utilisation: Conditions sévères**

Recommandation produit:	<a href="#">Huile moteur 10W-40 Semi Synthetic</a>
Contrôler/Remplacer	Remplacer chaque 5000 km / 1 mois

**Boîte de transfert LT230T**

Capacité lubrifiant	2,3 litres
---------------------	------------

Recommandation produit:	<a href="#">Huile boîte vitesses SAE 90 GL-4 Mineral Classic</a>
Contrôler/Remplacer	Contrôler chaque 20000 km / 12 mois Remplacer chaque 40000 km / 24 mois
Alternative produit:	<a href="#">Huile boîte vitesses 75W-90 GL-4/5 Semi Synthetic</a>
Contrôler/Remplacer	Contrôler chaque 20000 km / 12 mois Remplacer chaque 40000 km / 24 mois

**Boîte de vitesse, manuelle R380 5/1**

Capacité lubrifiant	2,4 litres
---------------------	------------

Recommandation produit:	<a href="#">Huile boîte vitesses 75W-80 GL-4 Premium Synthetic Honda / Rover</a>
Contrôler/Remplacer	Contrôler chaque 20000 km / 12 mois Remplacer chaque 40000 km / 24 mois

**Différentiel, avant**

Capacité lubrifiant	1,7 litres
---------------------	------------

Recommandation produit:	<a href="#">Huile de transmission 80W-90 GL-5 Mineral Hypoïd Oil</a>
Contrôler/Remplacer	Contrôler chaque 20000 km / 12 mois Remplacer chaque 40000 km / 24 mois

**Différentiel, arrière**

Capacité lubrifiant	1,7 litres
---------------------	------------

Recommandation produit:	<a href="#">Huile de transmission 80W-90 GL-5 Mineral Hypoïd Oil</a>
Contrôler/Remplacer	Contrôler chaque 20000 km / 12 mois Remplacer chaque 40000 km / 24 mois

**Boîte de vitesse, automatique 4/1**

Capacité lubrifiant	9,1 litres
---------------------	------------

Recommandation produit:	<a href="#">Liquide transmission automatique Dexron III F/G</a>
-------------------------	---

Contrôler/Remplacer	Contrôler chaque 20000 km / 12 mois Remplacer chaque 40000 km / 24 mois
Alternative produit:	<a href="#">Liquide transmission automatique Dexron II-D</a>

Contrôler/Remplacer	Contrôler chaque 20000 km / 12 mois Remplacer chaque 40000 km / 24 mois
---------------------	--

#### **Système hydraulique d'embrayage**

Recommandation produit:	<a href="#">Liquide de frein DOT 4</a>
-------------------------	--

Contrôler/Remplacer	Contrôler chaque 20000 km / 12 mois
---------------------	-------------------------------------

#### **Système hydraulique de freins**

Recommandation produit:	<a href="#">Liquide de frein DOT 4</a>
-------------------------	--

Contrôler/Remplacer	Contrôler chaque 20000 km / 12 mois Remplacer chaque 40000 km / 24 mois
---------------------	--

#### **Direction assistée**

Capacité lubrifiant	2,9 litres
---------------------	------------

Recommandation produit:	<a href="#">Liquide transmission automatique HFM</a>
-------------------------	--

Contrôler/Remplacer	Contrôler chaque 20000 km / 12 mois
---------------------	-------------------------------------

Alternative produit:	<a href="#">Liquide transmission automatique Dexron III F/G</a>
----------------------	---

Contrôler/Remplacer	Contrôler chaque 20000 km / 12 mois
---------------------	-------------------------------------

#### **Points/embouts de graissage, carters de pivot de fusée**

Capacité lubrifiant	0,35 litres
---------------------	-------------

Recommandation produit:	<a href="#">Huile boîte vitesses SAE 90 GL-4 Mineral Classic</a>
-------------------------	--

Contrôler/Remplacer	Contrôler chaque 20000 km / 12 mois Remplacer chaque 40000 km / 24 mois
---------------------	--

Alternative produit:	<a href="#">Huile boîte vitesses 75W-90 GL-4/5 Semi Synthetic</a>
----------------------	---

Contrôler/Remplacer	Contrôler chaque 20000 km / 12 mois Remplacer chaque 40000 km / 24 mois
---------------------	--

#### **Points/embouts de graissage, autres**

Recommandation produit:	<a href="#">Graisse polyvalente EP-2</a>
-------------------------	--

Contrôler/Remplacer	Contrôler chaque 20000 km / 12 mois
---------------------	-------------------------------------

Alternative produit:	<a href="#">Graisse au lithium EP-2</a>
----------------------	---

Contrôler/Remplacer	Contrôler chaque 20000 km / 12 mois
---------------------	-------------------------------------

#### **Système de refroidissement**

Capacité lubrifiant	11,5 litres
---------------------	-------------

Recommandation produit:	<a href="#">Antigel G11 concentré</a>
-------------------------	---------------------------------------

Contrôler/Remplacer	Contrôler chaque 20000 km / 12 mois Remplacer chaque 40000 km / 24 mois
---------------------	--

Alternative produit:	<a href="#">Liquide de refroidissement -38°C G11</a>
----------------------	--

Contrôler/Remplacer	Contrôler chaque 20000 km / 12 mois Remplacer chaque 40000 km / 24 mois
---------------------	--